






TCX 52	TCX 54	TCX 55	TCX 56	TCX 57
				
<p>TCX 52-215</p> <p>TCX 52GP-215 ar inflatoru</p> <p><u>Opcijas:</u> RP11-52PT230 Labā palīgroka</p> <p>RP11-8-11120032 Kreisā palīgroka ar piespiedējgalvu</p>	<p>TCX 54-21U</p> <p>TCX 54-GP-21U ar inflatoru</p> <p><u>Opcijas:</u> RP11-54PT230 Labā palīgroka</p> <p>RP11-54BPS30 Kreisā palīgroka</p>	<p>TCX 55 GP-21U ar inflatoru</p> <p><u>Opcijas:</u> RP11-55BPS30 Kreisā palīgroka</p> <p>Montāžas statne pagriežama uz sāniem</p>	<p>TCX 56-2-1-U ar inflatoru un palīgroku, standarta montāžas galva</p> <p>Montāžas statne pagriežama uz sāniem. Riepas atspiedēja vadība rokturī. Komplektā žokļu atvēruma palielinātājs +4", samazinātājs -5"</p>	<p>TCX 57-2-1-U ar inflatoru un palīgroku, bezlāpstiņas montāžas galva</p> <p>Montāžas statne pagriežama uz sāniem. Riepas atspiedēja vadība rokturī. Komplektā žokļu atvēruma palielinātājs +4", samazinātājs -5"</p>
<p><u>Tehniskie dati:</u> Iekšējais satvēriens 13-25" Ārējais satvēriens 11-22" Max riteņa platums 12,5" Max riteņa diametrs 1000mm Barošanas spriegums 220V Rotācijas ātrums 8,5 apgr./min Svars 224kg</p>	<p><u>Tehniskie dati:</u> Iekšējais satvēriens 14-27" Ārējais satvēriens 12-24" Max riteņa platums 14" Max riteņa diametrs 1100mm Barošanas spriegums 220V Rotācijas ātrums 7/16 apgr./min Svars 275kg</p>	<p><u>Tehniskie dati:</u> Iekšējais satvēriens 12-28" Ārējais satvēriens 10-26" Max riteņa platums 14,5" Max riteņa diametrs 1100mm Barošanas spriegums 220V Rotācijas ātrums 7/17 apgr./min Svars 479kg</p>	<p><u>Tehniskie dati:</u> Iekšējais satvēriens 12-28" Ārējais satvēriens 10-26" Max riteņa platums 14,5" Max riteņa diametrs 1100mm Barošanas spriegums 220V Rotācijas ātrums 7/17 apgr./min Svars 479kg</p>	<p><u>Tehniskie dati:</u> Iekšējais satvēriens 12-28" Ārējais satvēriens 10-26" Max riteņa platums 14,5" Max riteņa diametrs 1100mm Barošanas spriegums 220V Rotācijas ātrums 7/17 apgr./min Svars 479kg</p>