









Modelis	Attēls	Priekšrocības un iespējas	Celtspēja	Tehniskie dati				Cena EUR bez PVN
				Attālums starp statnēm	Īsās rokas	Garās rokas	Max augstums	
E 240 3HP 11L		<ul style="list-style-type: none"> • apakšējais pārvads; • elektromagnētiska atbloķēšana; • paaugstinājumu komplekts; • 4 trīsdalīgas rokas; • pulverkrāsojums; • ķēdes piedziņa 	4,0 t	2770 mm	680-1165 mm	680-1165 mm	3202mm	1729,-
E 240 X 3HP 11L		<ul style="list-style-type: none"> • apakšējais pārvads; • elektromagnētiska atbloķēšana; • paaugstinājumu komplekts; • 4 trīsdalīgas rokas; • pulverkrāsojums; • ķēdes piedziņa 	4,0 t	2850 mm	712-1285 mm	712-1285 mm	2841 mm	2205,-
E240 SAC 3HP 11L		<ul style="list-style-type: none"> • augšējais pārvads; • elektromagnētiska atbloķēšana; • paaugstinājumu komplekts; • 4 trīsdalīgas rokas; • pulverkrāsojums; • tiešā piedziņa 	4,0 t	2850 mm	615-1073 mm	975-1475 mm	3621 vai 3821 mm	2205,-
Statņu paaugstinājums E240 SAC 4231-4431mm								280,-
A 255 3HP 14L		<ul style="list-style-type: none"> • apakšējais pārvads; • manuāla atbloķēšana; • paaugstinājumu komplekts; • 4 trīsdalīgas rokas; • tiešā piedziņa 	5,5 t	3000 vai 3137 mm	936-1820 mm	936-1820 mm	3110 mm	3529,-
A255 C 3HP 14L		<ul style="list-style-type: none"> • augšējais pārvads; • manuāla atbloķēšana; • paaugstinājumu komplekts; • 4 trīsdalīgas rokas; • pulverkrāsojums; • tiešā piedziņa 	5,5 t	3137 mm	952-1834 mm	952-1834 mm	4420 vai 5029	3764,-
Hidraulisko divstatņu pacēlāju montāžas izceļojumi:								
1	Pacēlāji (celtspēja 2,8-4,8t) ar apakšējo pārvadu							700,00
2	Pacēlāji (celtspēja 2,8-4,8t) ar augšējo pārvadu							800,00
3	Pacēlāji (celtspēja 5,0-6,5t) ar apakšējo pārvadu							780,00
4	Pacēlāji (celtspēja 5,0-6,5t) ar augšējo pārvadu							880,00
5	Hidrauliskā eļļa							80,00
6	Pacēlājiem ar augšējo pārvadu papildus nepieciešams paceļamais grozs, kuru nodrošina pasūtītājs, vai tas tiek izīrēts nomā par atsevišķu samaksu							
7	Pasūtītājs nodrošina celšanas ierīces vai papildspēku pacēlāja pārvietošanai no transportlīdzekļa līdz uzstādīšanas vietai							

Piederumu cenu lapa:			
1	40905	Grozāmšķīvju pozicionēšanas komplekts	57,00
2	10203054	Atbalsta šķīvji	40,00
3	81523002	Hidrauliskā grupa "Amgo" 380V/50Hz 3HP	378,00
4	81523004	Hidrauliskā grupa "Amgo" 380V/50Hz 4HP	410,00
5	10600032	Pneimohidrauliskais sūknis	399,00

www.animoltd.lv

Modelis	Attēls	Priekšrocības un iespējas	Celtspēja	Tehniskie dati				Cena EUR bez PVN
				Attālums starp statnēm	Min celšanas augstums	Laipu garums	Max celšanas augstums	
410 AWX		Četrstatņu pacēlājs ar integrētu papildpacēlāju <ul style="list-style-type: none"> • elektrohidrauliska piedziņa; • iebūvēts šķērveida pacēlājs 3,5 T • elektropneimatiska atbloķēšana; • automātiska fiksācija; • aizmugurējās bīdplātes. 	4,5 t	3000 mm	220 mm	5000 mm	1915 mm	4640,-
RJ 8A		Pneimohidraulisks asu pacēlājs	3,5 t					873,-
S300		Virsrīdas šķērveida pacēlājs <ul style="list-style-type: none"> • divi hidrauliski kontūri; • elektroniski kontrolēta drošības sistēma 	3 t	750 mm	115 mm	1458-2025 mm	2000 mm	3400,-
MRL-3000		Virsrīdas šķērveida pacēlājs <ul style="list-style-type: none"> • divi hidrauliski kontūri • elektroniski kontrolēta drošības sistēma • komplektā riteņi un rokturis pārvietošanai 	3 t	800 mm	110 mm	1460-2045 mm	1020 mm	2195,-
MRL-4000		Virsrīdas šķērveida pacēlājs <ul style="list-style-type: none"> • divi hidrauliski kontūri • elektroniski kontrolēta drošības sistēma • komplektā uzbraukšanas rampu komplekts ar augstumu 65mm un kopējo garumu 3980mm maza klīrensa automašīnām 	4 t	750 mm	135 mm	1590-1960mm	1200 mm	3028,-
MC-600P		Virsrīdas šķērveida pneimohidraulisks motociklu pacēlājs	0,6 t		155 mm	2250 mm	1090 mm	970,-

www.animoltd.lv